

STER TS-MF1

- ▶ casing: plastic
- ▶ Gehäuse: Kunststoff

Kanlux



STER TS-MF1

01001

white / weiß





twenty-four hours mode programmer / minimum on or off time is 15min / the programmer equipped with constant load-on function  
 der Programmator arbeitet im Tageszyklus / die minimale Einschalt-/Aus Schaltzeit beträgt 15 min. / der Programmator hat einen Ein-Aus Schalter für die Dauerbelastung

## ROLF JQ-O



ROLF JQ-O

- ▶ casing: plastic
- ▶ Gehäuse: Kunststoff



Kanlux



ROLF JQ-O

08821

white / weiß



maximum movement detection range is 9m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / maximum vertical operational angle for movement sensor is 160° / possibility of fitting lighting time control from 6s to 12min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / sensitivity adjustment range of 2...2000lx / movement detection: 0.3...3m/s (1...10km/h)

maximale Bewegungserkennung beträgt 9m / der Funktionswinkel des Bewegungsmelders in der Horizontalen beträgt max 360° / der Bereich der vertikalen Regulierung des Bewegungsmelders beträgt 160° / Betriebsdauer der Leuchte einstellbar von 6 Sek. bis 12 Min. / einstellbare Lichtstärke des Aussenlichtes, bei der das Gerät arbeitet / Empfindlichkeitseinstellung im Bereich von 2...2000lx / Bewegungserkennung 0.3...3m/sek. (1...10km/h)