





HLDR-E14/GU10

HLDR-E27/GU10



HLDR-E14/GU10




HLDR-E27/GU10

▶ body: plastic/ceramics

▶ Grundkörper: Kunststoff/Keramik

<b>Kanlux</b>				
HLDR-E14/GU10	08851	E14/GU10	white / weiß	26
HLDR-E27/GU10	08850	E27/GU10	white / weiß	28



maximum permissible socket temperature 180°C / maximale permissible power of the light source is 35W  
die maximal zulässige Fassungstemperatur beträgt 180°C / die maximal zulässige Leistung der Lichtquelle beträgt 35W

Ceramic socket / Keramik-Lampenfassung

**HLDR**



HLDR-E14




HLDR-E14-F


HLDR-E27

HLDR-E27-F

HLDR-E27-D



HLDR-E14




HLDR-E14-F


▶ body: ceramics

▶ Grundkörper: Keramik


<b>Kanlux</b>					
HLDR-E14	02170	grey / grau	2A	E14	50
HLDR-E14-F	02173	grey / grau	2A	E14	55
HLDR-E27	02160	grey / grau	4A	E27	52
HLDR-E27-F	02161	grey / grau	4A	E27	58
HLDR-E27-D	02162	grey / grau	4A	E27	56




HLDR-E27



HLDR-E27-F



HLDR-E27-D



maximum permissible socket temperature 180°C / die maximal zulässige Fassungstemperatur beträgt 180°C