


DB1045 - 95
DB1065 - 95
DB1085 - 95
DB1125 - 95
DB1185 - 95
DB2125 - 100
DB3125 - 100



DB1045 - 200
DB1065 - 200
DB1085 - 200
DB1125 - 200
DB1185 - 200
DB2125 - 326
DB3125 - 470

DB1045 - 112
DB1065 - 147
DB1085 - 185
DB1125 - 256
DB1185 - 362
DB2125 - 270
DB3125 - 307



DB1045 1X4P/SMD



DB1065 1X6P/SMD



DB1085 1X8P/SMD



DB3125 3X12P/SMD



DB1125 1X12P/SMD




DB1185 1X18P/SMD



DB2125 2X12P/SMD

- ▶ casing, door: ABS plastic / colour: white/brown
- ▶ Gehäuse, Türen: ABS-Werkstoff / Farbe: weiß/braun

Kanlux				
DB1045 1X4P/SMD	03830	4P	1/-/20	310
DB1065 1X6P/SMD	03831	6P	1/-/20	400
DB1085 1X8P/SMD	03832	8P	1/-/20	750
DB1125 1X12P/SMD	03833	12P	1/-/10	650
DB1185 1X18P/SMD	03834	18P	1/-/10	960
DB2125 2X12P/SMD	03835	2 x 12P	1/-/10	1160
DB3125 3X12P/SMD	03836	3 x 12P	1/-/5	2030




door opening upwards / maximum allowable housing temperature 70°C / housing heat resistance 850°C, for electric equipment 650°C/30s
Türchen werden nach oben geöffnet / zulässige Gehäusetemperatur max. 70°C / die Hitzebeständigkeit beträgt für das Gehäuse 850°C und für die elektrische Ausrüstung 650°C/30s




Kanlux
SEAL NT-SMD

19151




1/-/1000

10



Kanlux
Z-DB

03859



1/500

18

screws for surface mounting switchboards DB/SMD, unit packet 2 pcs
Befestigungsmaterial für Aufputz Verteilerkasten DB/SMD, Inhalt 2 Stück

plug for switchboards of DB series, used for masking unplugged areas in switchboards of DB series, one set (2xP+8x0,5P=6P plugs included)
Blindstopfen f. Verteiler der DB-Serie, dient zur Abdeckung für Freiflächen im Verteiler