





MB



► core: steel sheet

► Kern: Stahlblech

Kanlux	Kanlux		In	[W]	[g]
MB18/20	70470	white / weiß	0,37A	18	605
MB36/40	70471	white / weiß	0,43A	36	645
MB58	70472	white / weiß	0,67A	58	1005



intended for stabilisation of current in T8 fluorescent tubes / allowable winding temperature Tw amounting to 130°C / fitted with a thermal protection  
 dient zur Stromstabilisierung der T8 Leuchtstofflampen / die zulässige Wicklungstemperatur Tw beträgt 130°C / ausgerüstet mit einer thermischen Sicherung


Starter for fluorescent lamps / Starter für Leuchtstoffröhren

BS



BS-1 4-22W

BS-2 4-65W



► casing: plastic

► Gehäuse: Kunststoff

Kanlux	Kanlux			[W]
BS-1 4-22W	07180	white / weiß	220-240V~ - SERIES 110-130V~ - SINGLE	4 - 22
BS-2 4-65W	07181	white / weiß	220-240V~ - SINGLE	4 - 65



BS-1 4-22W - possibility of applying fluorescent lamps supplied by one 220/240V~ ballast in series circuits  
 BS-1 4-22W - Möglichkeit der Anwendung in Systemen eines Reihenanschlusses von Leuchten, die aus einem Stabilisator 230/240V~ versorgt werden