






RICO LED 4-6W



RICO LED 4-6W




RICO LED 9-12W




RICO LED 10-18W
RICO LED 15-24W



RICO LED 9-12W



RICO LED 4-6W
RICO LED 10-18W



RICO LED 9-12W
RICO LED 15-24W



RICO LED 10-18W



RICO LED 15-24W

- ▶ casing: plastic
- ▶ Gehäuse: Kunststoff

Kanlux	Kanlux		In	PRI	SEC	[g]
RICO LED 4-6W	07300	white / weiß	0,055A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (12V-24V), 4...6 x 1W	56
RICO LED 9-12W	07303	white / weiß	0,09A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (9V-16V), 3...4 x 3W	98
RICO LED 10-18W	07302	white / weiß	0,20A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (30V-72V), 10...18 x 1W	116
RICO LED 15-24W	07301	white / weiß	0,15A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (15V-36V), 5...8 x 3W	116



RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: current stabilizing 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: current stabilizing 700mA DC / maximum allowable housing temperature is 80°C / thermal protection switching feeder off after housing temperature 110°C is exceeded / built-in short circuit protection and overload protection

RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: Stromstabilisierung 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: Stromstabilisierung 700mA DC / die maximal zulässige Gehäusetemperatur beträgt 80°C / der Übertemperaturschutz schaltet die Versorgungseinheit bei Überschreitung von 110°C aus / eingebaut Kurzschlußschutz und Überlastschutz