



IP65

iTECH

Deckenaufbauleuchte
Ceiling spotlight fixture
Luminaire ponctuel de plafond



220-240V~
50/60Hz

Tc (K)
5000




IP
65

[mm²]
5 x [1-1,5]

10-40°C




iTECH M2



iTECH...ST



ZESTAW MONT. P/T iTECH



ZESTAW MONT. P/T iTECH



iTECH M5



iTECH C1



iTECH F2

Kanlux



[W]



[h]



[lm]



Kanlux



iTECH M2 302 M ST W	27380	2	3	245	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH M5 105 M ST W	27381	5	1	223	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH C1 302 M ST W	27382	2	3	215	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH F2 105 M ST W	27383	5	1	212	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓



DE

Aluminium
Gehäuse: gebürstetes Aluminium

Ladezeit des Akkus 24h/In den Leuchten können Evakuierungspiktogramme der Reihe PICTO verwendet werden/ Die Leuchte verfügt über eine elektronische Sicherung gegen Entladung des Akkus/Zweifunktion-Notleuchte, arbeitet im Netz- und Notfallbetrieb/ Arbeitszeit im Notbetrieb 1, 2 oder 3 Stunden/ ST - manueller Test oder mit Hilfe eines ferngesteuerten Testgeräts.

- Arbeitszeit im Notbetrieb
25438 Montagesatz P/T

EN

aluminium
casing: brushed aluminium

battery charging time 24 h/light fixtures can be provided with PICTO emergency exit signs/the light fixture is provided with electronic safety features for protection against battery discharge/dual-purpose emergency light fixture, operates in mains supply and emergency modes, working time in emergency mode 1, 2 or 3 hours/ ST - manual test or with the use of a remote-controlled testing device.

- working time in emergency mode
25438 F/M installation set

FR

aluminium
boîtier : aluminium brossé

temps de charge de l'accumulateur 24h/les signes d'évacuation de la série PICTO peuvent être utilisés dans les luminaires/ le luminaire est équipé d'une protection électronique contre la décharge de l'accumulateur/ luminaire d'urgence à fonction double, fonctionne en mode de réseau et d'urgence/temps de fonctionnement en mode de secours est de 1, 2 ou 3 heures/ ST- test manuel ou à l'aide d'un appareil de test à distance

- temps de fonctionnement en mode de secours est
25438 Kit de montage P/T