



IP65

# ONTEC S

Deckenaufbauleuchte  
Ceiling spotlight fixture  
Luminaire ponctuel de plafond




ONTEC S M1 301 M




ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398



ZEST.MONT.FLAGI 27397



ONTEC S M1 301 M ST



ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398



ONTEC S M1 301 M ST + ZEST.MONT.FLAGI 27397



**Kanlux**



**Kanlux**



AT

ONTEC S M1 301 M ST W	27396	1	3	128	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	
ONTEC S M1 301 M AT W	27054	1	3	128	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	✓
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	✓
ONTEC S M2 102 M COLD AT W	27057	2	1	218	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	✓
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	✓
ONTEC S W1 302 M COLD ST W	27895	2	3	185	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	
ONTEC S W1 302 M COLD AT W	25436	2	3	185	✓	+	ZEST.MONT.FLAGI 27397	✓	✓
							ZEST.MONT.P/TONTEC S 27398	✓	✓

## DE

Aluminium  
Gehäuse: gebürstetes Aluminium

Ladezeit des Akkus 24h / In den Leuchten können Evakuierungspiktogramme der Reihe PICTO verwendet werden / Die Leuchte verfügt über eine elektronische Sicherung gegen Entladung des Akkus / Zweifunktion-Notleuchte, arbeitet im Netz- und Notfallbetrieb / Arbeitszeit im Notbetrieb 1 oder 3 Stunden

- Arbeitszeit im Notbetrieb

27398 Montagesatz P/T  
AT-Autotest.

ST - manueller Test oder mit Hilfe eines ferngesteuerten Testgeräts.

## EN

aluminium  
casing: brushed aluminium

battery charging time 24 h / light fixtures can be provided with PICTO emergency exit signs / the light fixture is provided with electronic safety features for protection against battery discharge / dual-purpose emergency light fixture, operates in mains supply and emergency modes, working time in emergency mode 1 or 3 hours

- working time in emergency mode

27398 F/M installation set  
AT-Autotest.

ST - manual test or with the use of a remote-controlled testing device.

## FR

aluminium  
boîtier: aluminium brossé

temps de charge de l'accumulateur 24h / les signes d'évacuation de la série PICTO peuvent être utilisés dans les luminaires / le luminaire est équipé d'une protection électronique contre la décharge de l'accumulateur / luminaire d'urgence à fonction double, fonctionne en mode de réseau et d'urgence/temps de fonctionnement en mode de secours est de 1 ou 3 heures

- temps de fonctionnement en mode de secours est

27398 Kit de montage P/T  
AT-Autotest.

ST - test manuel ou à l'aide d'un appareil de test à distance.